



## Technische Daten Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1500lm 65D - 830 Warmweiß | 180mm - IP54

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238962                             |
| EAN                                     | 4058075459137                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                              |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 65                   |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 108                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 100                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |   |
|---------------------|---|
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 155                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme                           |
| Product Serie       | DN155                                   |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 65  |
| Durchmesser (mm) | 180 |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Sensortyp |  die <b>besten Preise</b><br>Kein Sensor |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
|           |  einfache <b>Retour</b>                  |  <b>effiziente LEDs</b>         |