



Caractéristiques Lot 4x Philips  
Downlight LED Coreline DN142B  
Aluminium Blanc 11W 1200lm 60D -  
830 Blanc Chaud | Diamètre 155mm -  
IP20 - Blanc Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 257513                               |
| EAN                          | 8719157070782                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x DN142B 10S/830 PSU-E WR |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 109                        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Facteur de puissance | >0.95  |
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 155                                   |
| Indice de Protection          | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK03                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 6-pole]         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 162 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix bas garantis**  **Jusqu'à 7 ans de garantie**

 **Retours faciles jusqu'à 14 jours**  **Eclairage LED durable**